

Comment lire le jauge sur votre cylindre de propane

La majorité de nos jauges sont des jauges Rochester qui affichent jusqu'à «80». Un cylindre peut être rempli uniquement jusqu'à 80 % pour permettre la dilatation thermique.



Quantité en gallon US					
% du cylindre	1 cylindre 420 lbs	2 cylindres 420 lbs	3 cylindres 420 lbs	4 cylindres 420 lbs	1 réservoir 1000 USWG
80%	96	200	260	400	800
70%	84	175	227,5	350	700
60%	72	150	195	300	600
50%	60	125	162,5	250	500
40%	48	100	130	200	400
30%	36	75	97,5	150	300
20%	24	50	65	100	200
10%	12	25	32,5	50	100

Quantité en litre					
% du cylindre	1 cylindre 420 lbs	2 cylindres 420 lbs	3 cylindres 420 lbs	4 cylindres 420 lbs	1 réservoir 1000 USWG
80%	363	757	984	1514	3028
70%	318	662	861	1325	2650
60%	273	568	738	1136	2271
50%	227	473	615	946	1893
40%	182	379	492	757	1514
30%	136	284	369	568	1136
20%	91	189	246	379	757
10%	45	95	123	189	379

Note : Les tableaux ci-hauts représentent une approximation seulement. Les variations de température et les changements de conditions peuvent faire varier le % au cours d'une journée